



--+

ALUPLAST IDEAL 4000 RENO

Specyfika tego typu okien polega na wykorzystaniu specjalnych ram renowacyjnych z tzw. profilem maskującym, który obejmuje drewnianą ościeżnicę tworząc charakterystyczną opaskę od wewnątrz, a od zewnątrz możemy zastosować specjalne profile obudowujące. Profile maskujące w ramach posiadają różne szerokości, ale możliwe jest również docięcie ich pod konkretne potrzeby. Nie ma wówczas konieczności demontażu starych ościeżnic drewnianych (lub ewentualnie z innych materiałów). Ramy renowacyjne mają dodatkowo obniżoną wysokość, by ze względu na montaż na starej ościeżnicy, nie ograniczać znacząco powierzchni przeszklenia. Przy takim montażu unika się niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji budynku, przyspiesza czas wymiany okien i unika się części prac wykończeniowych (naprawczych oraz malarskich).

Standardowo występuje 5 komorowa budowa i głębokość zabudowy 70mm. Długość płetwy renowacyjnej 40 i 65 mm. Możliwość wykonania skrzydła zaokrąglonego round-line jak i

płaskiego soft-line. Systemowe wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali, zapewniające sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien. Standardowo jednokomorowy pakiet szybowy o współczynniku przenikalności cieplnej $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 4/16/4 z wykorzystaniem aluminiowej ramki dystansowej.